

Honey^M PLUS⁺ MODUL

TSM-DD05A.08 (II)

60 ZELLEN
MONOKRISTALLINES MODUL

280-305W
LEISTUNGSBEREICH


18,6%
MAXIMALER WIRKUNGSGRAD

0/+5W
POSITIVE LEISTUNGSTOLERANZ


Trina Solar wurde 1997 gegründet und ist heute der weltweit führende Anbieter umfassender Lösungen für Solarenergie. Enge Beziehungen zu unseren Partnern sind für uns ein Schlüssel zum Erfolg. Trina Solar liefert heute seine Photovoltaikprodukte in über 60 Länder auf der ganzen Welt und bietet seinen Kunden hervorragenden Service. Sie profitieren über unsere innovativen, zuverlässigen Produkten hinaus vom Rückhalt durch Trina Solar als starkem, bankfähigem Partner. Wir bauen auf die strategische Zusammenarbeit mit Installateuren, Projektentwicklern, Händlern und anderen Partnern zu gegenseitigem Nutzen.

Umfassende Produkt- und Systemzertifikate

IEC61215/IEC61730/UL1703/IEC61701/IEC62716
ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem
ISO 14001: Umweltmanagementsystem
ISO14064: Verifizierung der Treibhausgasemissionen
OHSAS 18001: Arbeitsschutzmanagementsystem



Trinasolar



Hervorragendes Schwachlichtverhalten an bewölkten Tagen, morgens und abends

- Hochentwickelte Oberflächentexturierung
- Rückseiten-Passivierung
- Selektiver Emitter



Maximaler Ertrag auf begrenztem Raum

- Leistungsdichte bis zu 186 W/m²
- Niedriger Temperaturkoeffizient steigert Energieerzeugung bei hohen Betriebstemperaturen



Ansprechende Ästhetik für den Einsatz auf Wohngebäuden

- Dunkle monokristalline Zellen
- Schwarzer Rahmen



Äußerst zuverlässig dank strenger Qualitätskontrollen

- Mehr als 30 interne Tests (UV, TC, HF und viele mehr)
- Interne Tests gehen weit über Zertifizierungsanforderungen hinaus
- Alle Module müssen eine Elektrolumineszenz (EL)-Prüfung bestehen
- Resistent gegen Potenzialinduzierte Degradation
- 1000 V UL/1000 V IEC zertifiziert




Zertifizierte Beständigkeit bei rauen Umwelteinflüssen



- 130 km/h Windlast (2400 Pa)
- 900 kg Schneelast pro Modul (5400 Pa)
- 35 mm Hagelkörner bei 97 km/h
- Ammoniakbeständigkeit
- Salznebelbeständigkeit
- Beständig gegen Sand- und Stauberosion

LINEARE LEISTUNGSGARANTIE


10 Jahre Produktgarantie · 25 Jahre lineare Leistungsgarantie




ABMESSUNGEN DES PV-MODULS TSM-DD05A.08 (II) (Einheit: mm)



I-V KURVEN DES PV-MODULS (305W)



P-V KURVEN DES PV-MODULS (305W)



ELEKTRISCHE DATEN @ STC

	TSM-280 DD05A.08 (II)	TSM-285 DD05A.08 (II)	TSM-290 DD05A.08 (II)	TSM-295 DD05A.08 (II)	TSM-300 DD05A.08 (II)	TSM-305 DD05A.08 (II)
Nominalleistung- P_{MAX} (Wp)*	280	285	290	295	300	305
Leistungstoleranz- P_{MAX} (W)	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
Spannung im MPP- U_{MP} (V)	31,7	31,8	32,2	32,5	32,6	32,9
Strom im MPP- I_{MPP} (A)	8,84	8,97	9,01	9,08	9,19	9,28
Leerlaufspannung- U_{OC} (V)	39,0	39,3	39,5	39,7	39,9	40,2
Kurzschlussstrom- I_{SC} (A)	9,35	9,45	9,50	9,55	9,64	9,72
Modulwirkungsgrad η_m (%)	17,1	17,4	17,7	18,0	18,3	18,6

STC: Irradiance 1000 W/m², Cell Temperature 25 °C, Air Mass AM1.5
* Measuring tolerance: ±3%

ELEKTRISCHE DATEN @ NOCT

	TSM-280 DD05A.08 (II)	TSM-285 DD05A.08 (II)	TSM-290 DD05A.08 (II)	TSM-295 DD05A.08 (II)	TSM-300 DD05A.08 (II)	TSM-305 DD05A.08 (II)
Ausgangsleistung- P_{MAX} (Wp)	209	212	216	220	223	227
Spannung im MPP- U_{MPP} (V)	29,4	29,6	29,9	30,2	30,4	30,6
Strom im MPP- I_{MPP} (A)	7,10	7,17	7,23	7,28	7,35	7,42
Leerlaufspannung- U_{OC} (V)	36,3	36,6	36,7	36,9	37,1	37,3
Kurzschlussstrom- I_{SC} (A)	7,55	7,63	7,67	7,71	7,78	7,84

NOCT: Irradiance at 800 W/m², Ambient Temperature 20 °C, Wind Speed 1 m/s.

MECHANISCHE DATEN

Solarzellen	Monokristallin 156,75 × 156,75 mm
Zellausrichtung	60 Zellen (6 × 10)
Modulmaße	1650 x 992 x 35 mm
Gewicht	18,6 kg
Glas	3,2 mm, hochtransparentes anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes Solarglas
Rückseitenfolie	Weiß
Rahmen	Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlussdose	IP 67 oder IP 68
Kabel	Photovoltaikkabel 4,0 mm ² , 1000 mm
Stecker	EU-Länder: MC4 / UTX, Nicht-EU-Länder: QC4

TEMPERATURWERTE

Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT)	44°C (±2K)
Temperaturkoeffizient von P_{MAX}	- 0,39%/K
Temperaturkoeffizient von U_{OC}	- 0,29%/K
Temperaturkoeffizient von I_{SC}	0,05%/K

EINSATZBEREICH

Betriebstemperatur	-40 bis +85°C
Maximale Systemspannung	1000VDC (IEC) 1000VDC (UL)
Maximale Absicherung*	15 A
Schneelast	5400 Pa
Windlast	2400 Pa

*Sicherung im Generatoranschlusskasten NICHT mit zwei oder mehr parallelen Strings verbinden

GARANTIE

10 Jahre Garantie auf die Verarbeitung
25 Jahre lineare Leistungsgarantie
(Nähere Details finden Sie unter Produktgarantie)

VERPACKUNGSEINHEITEN

Module pro Karton:	30 Stck.
Module pro 40-Fuß-Container:	840 Stck.